

Anlægs- og driftsoplysninger OK bilvaskeanlæg, med biologisk renseanlæg, og Svanemærket				
Virksomhed:	OK a.m.b.a.		Dato:	08.02.2024
Adresse:	Bilbyen 10, 4300 Holbæk		Udarbejdet af:	LTK
CVR:	39170418		P-nr.:	
Kontaktperson:	Projektleder Kennett Højgaard Jensen		Tlf.:	51389919
Adresse:	Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J		Mail:	kehj@ok.dk
Evt. bemærk.:				
Vaskeanlæg	Vaskeproces:	Børstevask, roll-over. Bilen placeres i hallen og maskinen kører frem og tilbage		
	Driftstid:	Alle dage 7:00 – 22:00		
Renseanlæg:	Biologisk rense- og recirkuleringsanlæg. Der henvises til separat <i>spildevandsteknisk redegørelse</i>			
Antal vask, forbrug af vaske- og rengøringsmidler, vand, samt mængde af udledt spildevand.				
Vaskehal antal:		2	Pr. vask	Pr. år
Forventet antal årlig vask - total:				35.000
Vandforbrug, pr. vask i liter og pr. år i m ³ : Inkl 10 l pr.vask til afkalkning, manuel forvask og rengøring af vaskehal			40	1.400
Forventet svind - ved fordampning og vedhæftning på bilen, i liter pr. vask og i m ³ pr. år:			14	490
Forventet nedbør på forvaskepladsen (25 m ² , 800 mm/år) i m ³ pr. år:				40
Forventet udledning til kloak i m ³ pr. år:				950
Vaskemidler og vægtet forbrug:			* Gennemsnit pr. vask i ml.	I liter
Skum forvask			10	350
Shampoo til bilvask			11	385
Insektrens			5	175
Fælgrens			5	175
Skyllevoks tørrehjælp			10	350
Voksbehandling			5	175
Poleringsmiddel			10	350
Sæbe for manuel forvask			2	70
Anvendte rengøringsmidler og forbrug:				
Rengøringsmidler	Lensitol Top eller Prelavan Swan			40
Afkalkningsmidler	Superkalk eller Fortex Plus			40

*) Forbrug af vaskemidler er beregnet på grundlag af maskinens gennemsnitlige dosering og i forhold til andel af valgte vaskeprogrammer.

Supplerende oplysninger:

Datablade opbevares på anlægget og fremsendes med ansøgning eller kan rekvireres hos ansøger

De anvendte vaskemidler er Svanemærket. De anvendte rengøringsmidler er uden indhold af A- og B-stoffer

Rengøring af vaskehallen foretages 15 – 20 gange årligt, med højtryksrenser.

Desuden rengøres vaskehallen, af personalet, ved spuling med vandslange, efter behov.